

ELECTRIC HYDRAULIC PUMP

Características

Las bombas Hidráulicas eléctricas tienen un recubrimiento de pulverización, son anticorrosión, resistentes a la contaminación y duraderas. su diseño ligero y compacto facilita su movilidad. Cuentan con un diseño de bomba de doble velocidad, con alto flujo a baja presión. El actuador puede moverse rápidamente en estado sin carga. Además, cuentan con una válvula de inversión automática de alta y baja presión ajustable externa que facilitan la calibración de la presión de trabajo evitan la sobrecarga. El arrancador del motor tiene la función de prevenir sobrecargas, sobrecalentamiento y fugas. la bomba se puede utilizar con cilindros de doble efecto y de simple efecto. al elegir una bomba hidraulica eléctrica con válvula solenoide, se puede lograr una operación remota.



Technical Parameters

Model	Working Pressure	Low Pressure	High pressure flow	Low pressure flow	Power	Voltage	Oil capacity
	Mpa	Mpa	L/min	L/min	Kw	V	L
PT.BE.05.220	63	2	0.4	1	0.55	380/220	7
PT.BE.07.220	63	2	0.7	2.4	0.75	380/220	16
PT.BE.15.220	63	2	1	6	1.5	380/220	26
PT.BE.22.220	63	2	2.4	6	2.2	380/220	42
PT.BE.30.220	63	2	3	6	3	380/220	42
PT.BE.40.220	63	2	4	9	4	380/220	60
PT.BE.55.220	63	2	6	9	5.5	380/220	90
PT.BE.75.220	63	2	7	9	7.5	380/220	120
PT.BE.110.220	63	2	9	15	11	380/220	150